

Befestigung von Beschlägen am Radar- oder Generatormast

(im Lieferumfang enthalten: Bohrer Ø 6 mm, Schraubensicherungsmittel)

Hülsen (mit Beschlägen) für den Radar- und Generatormast werden standardmäßig mit jeweils drei Madenschrauben M6x8 geliefert. Hülsen müssen unbedingt mit dem Radarmast verschraubt werden, um sicheren Halt zu garantieren.

Endkappen für Abstützungen des Radar- und Generatormastes werden standardmäßig mit jeweils einer Madenschraube M6x6 geliefert. Endkappen müssen unbedingt an den Stützrohren des Radarmastes verschraubt werden, um sicheren Halt zu garantieren.

Befestigung von Hülsen am Mastrohr

1. Richtige Position der Hülse am Mast ermitteln
2. Hülse auf das Rohr schieben, an der gewünschten Position ausrichten und mit den Madenschrauben fixieren
3. Durch das Fixieren sollte durch die drei Schrauben jeweils eine Markierung auf dem polierten Mastrohr entstehen
4. Hülse wieder demontieren und an den markierten Stellen eine ca. 1 mm tiefe Senkung setzen (mitgelieferten Bohrer verwenden)
5. Hülse auf das Mastrohr schieben, positionieren und die Madenschrauben mit dem mitgeliefertem Schraubensicherungsmittel in die Senkungen schrauben

Befestigung von Endkappen an Stützrohren

1. Stützrohr ggf. auf die benötigte Länge kürzen. Dafür Rohrschneider (in unserem Shop erhältlich; Art.-Nr. VM-RAS) oder Winkelschleifer mit Trennscheibe verwenden.
2. Endkappe auf das Rohr schieben und mit der Madenschraube fixieren
3. Durch das Fixieren sollte durch die Schraube eine Markierung auf dem Stützrohr entstehen
4. Endkappe abnehmen und an der markierten Stelle eine ca. 1 mm tiefe Senkung setzen (mitgelieferten Bohrer verwenden)
5. Endkappe auf das Stützrohr schieben, positionieren und die Madenschrauben mit dem mitgeliefertem Schraubensicherungsmittel in die Senkungen schrauben

Viel Freude mit unserem Produkt!

PS: Sie haben das Produkt montiert und sind zufrieden? Wir würden uns sehr über Fotos freuen, die das am Schiff montierte Produkt inkl. Radarantenne zeigen! Senden Sie diese gern an shop@etech-edelstahl.de